



e AUMARK



ENERGIA PARA EVOLUIR.

eAUMAURK.



SOBRE A FOTON

Fundada em 1996 e com sede em Pequim, na China, a Foton é hoje um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais e um dos grandes impulsionadores da mobilidade elétrica.

A Foton disponibiliza uma ampla gama de veículos leves e pesados destinados tanto ao transporte de passageiros como ao de mercadorias. A sua gama é reconhecida por atributos como fiabilidade, segurança e alto nível de tecnologia.



Mais de 11 milhões de
veículos vendidos em
todo o mundo



Mais de 1000 pontos
de assistência mundial



Veículos desenvolvidos
em parceria com a
Daimler, ZF e Cummins



Imagens ilustrativas. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.

UMA NOVA ERA DE SUCESSO.

As frotas do futuro têm dois objetivos: rentabilidade e sustentabilidade. E o eAumark é a solução que cumpre ambos. O motor 100% elétrico, com uma potência máxima de 150kw (204 cv), e a bateria com até 180 km de autonomia (ciclo combinado WLTP) são a combinação perfeita para o transporte de materiais ou de mercadorias em cenários urbanos.



A EVOLUÇÃO AO SERVIÇO DE TODOS.

Dia após dia, o conforto ao volante faz a diferença na produtividade do condutor. O design inteligente do eAumark foi concebido com esse aspecto em mente, privilegiando um excelente nível de ergonomia e personalização. E porque a mobilidade elétrica também impulsiona a segurança rodoviária, o eAumark está equipado com vários sistemas de segurança para proporcionar um cotidiano tranquilo.



Consumo de eletricidade em ciclo combinado WLTP: 54,4 a 62,0 kWh/100 km. Os valores de consumo de energia baseiam-se em dados de ciclo combinado WLTP. Os consumos obtidos em condições reais variam consoante o comportamento de condução e outros fatores externos.

*Imagens ilustrativas.

Dados e equipamento variam conforme versão. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.



*Imagens ilustrativas.

Dados e equipamento variam conforme versão. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.

FOTON eAUMARK

PARA TRANSPORTES



EMISSÕES



Bateria de 100,46 kWh



Carregamento rápido em 1 hora
(Dos 20 aos 100% num ponto DC)



Até 180 km de autonomia
(Ciclo combinado WLTP)



Carregamento normal em 5 horas
(Dos 20 aos 100% num ponto AC)

Consumo de eletricidade em ciclo combinado WLTP: 54,4 a 62,0 kWh/100 km. Os valores de consumo de energia baseiam-se em dados de ciclo combinado WLTP. Os consumos obtidos em condições reais variam consoante o comportamento de condução e outros fatores externos.

*Imagens ilustrativas.

Dados e equipamento variam conforme versão. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.

COMPACTO.



E COM MUITA CAPACIDADE DE CARGA

Conduza com confiança, mesmo nas ruas mais estreitas. A largura reduzida do eAumark (1950 mm) aliada ao diâmetro de viagem ($\leq 12\text{m}$) facilitam as manobras em cenários urbanos. Já o chassi robusto, com uma carga útil de até 4,53 toneladas, assegura o transporte de grandes volumes.

UM INTERIOR INTELIGENTE: DA TECNOLOGIA À ERGONOMIA.

- Bancos com suspensão pneumática e suporte lombar
- 23 compartimentos de arrumação
- Ar condicionado
- Cockpit inteligente





UM NÍVEL SUPERIOR DE SEGURANÇA..

- Alerta de desvio de faixa de rodagem (LDWS)
- ESP - Controlo de Estabilidade Eletrónico
- Travagem automática de emergência (AEBS)

*Imagens ilustrativas.

Dados e equipamento variam conforme versão. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.



**8 ANOS
DE
GARANTIA**
— OU 160.000 KM

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÃO BÁSICA	Cabina	2060
	Tipo de tração	4×2
	Nº de lugares na cabina	3
	Posição do volante	LHD
MASSA	Peso bruto do veículo (P.B.V.) (kg)	7480
	Peso em vazio do chassi (kg)	3005
DIMENSÕES	Dimensões (Chassis - mm)	5995×2205x2280
	Distância entre eixos (mm)	3360
	Via das rodas (Dianteira/Traseira - mm)	1780/1720
PERFORMANCE	Velocidade máxima (km/h)	90
	Capacidade de subida (inclinação máxima)	25%
	Autonomia (km)	180 (C-WTVC, 25°C)
MOTOR	Tipo de Motor	Motor síncrono de ímanes permanentes
	Potência nominal/máxima (kW)	75/150
	Binário nominal/máximo (N.m)	250/560
SISTEMA DE BATERIA	Fabricante	CATL
	Material de composição da bateria	Fosfato de Ferro-Lítio (LFP)
	Capacidade (kWh)	100.46 (kWh)
	Voltagem (VDC)	502.32
	Carregamento AC/DC (SOC 20% -100% (h)	5/1 (25°C)
TRAVÕES	Travões	Travões a ar
	Travões dianteiros / Travões traseiros	Travões de disco / Travões de disco

*Imagens ilustrativas.
Dados e equipamento variam conforme versão. Consulte as características técnicas de cada modelo para mais informações.

EVOLUA PARA UM MUNDO MELHOR.



FOTON

foton-portugal.pt